

Produktdatenblatt:

SIGA-Primur®

(Kartusche / Schlauchbeutel)



- Aktualisiert am:** 13.05.2013
- Inverkehrbringer:** SIGA
- Art der Anwendung:** dauerhaft luftdichte Anschlüsse an verputztes Mauerwerk und andere mineralische Untergründe
- Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung
- Aufbau:** Hochleistungs-Klebmasse dauerhaft stark klebend und elastisch
- Verpackungseinheit:** 12 Kartuschen, 12 Schlauchbeutel / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Inhalt		Kartusche Schlauchbeutel	310 ml 600 ml	6 – 8 m Reichweite 12 – 16 m Reichweite
Temperaturbeständigkeit			°C	- 40 °C bis + 100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab + 5 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d (bei Raupenstärke 4 mm)		EN 1931	m	4
Luftdichtheit: Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit	a-Wert Q ₁₀₀₀ -Wert	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Alterungsbeständigkeit		hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit		
Lagerfähigkeit		frostfrei, unbegrenzt		